



«Обработка накладного кармана с фигурным входом»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:



Выполнить обработку накладного кармана с помощью подкройной обтачки и настроить его на основную деталь.



Такие карманы располагают главным образом на брюках; уместны они и в детской и в женской одежде спортивного стиля.

Материалы:

Основная деталь 280мм X 300мм
Ткань для раскрой деталей кармана 400мм X 250мм
Шаблон кармана с нанесенной линией обтачки




Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции
1.Вырезать из бумаги шаблон. Произвести раскрой кармана и обтачки его фигурного среза, соблюдая все правила раскроя.

Графическое изображение

2. Фигурную обтачку и вход в карман сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, сколоть, сметать. Обтачать по верхнему срезу кармана, входу в карман и боковому срезу. Ширина шва 7-10 мм. Уменьшить припуск обработанной строчки до 5 мм. В местах скруглений надсечь. Срезать припуски шва в уголках, не доходя до строчки 2-3 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправляя уголки.



3. Шов обтачивания выправить и выметать, образуя кант из детали кармана шириной 1 мм, приутюжить. Удалить наметку. Отлетной край обтачки обработать зигзагообразной строчкой. Карман приутюжить с изнаночной стороны.



4. Приступить к обработке следующих углов.


Перегнуть обтачку верхнего необработанного угла кармана по линии обтачивания на лицевую сторону. Сколоть, сметать и обтачать этот необработанный угол кармана (1) по ширине обтачки. Срезать излишки ткани в уголках.

В той же последовательности произвести обработку нижнего необработанного угла (2).


Удалить нити сметывания, вывернуть изделие, выправить уголки.




5. Подогнуть наружные срезы кармана на изнаночную сторону, приутюжить, заметать. Оставшийся угол сложить, как показано на схеме.




6. Выполнить отделочную строчку по фигурному срезу входа в карман на 5 мм от края. Отутюжить.



7. Произвести разметку расположения кармана на основной детали. Приколоть, наметать карман на основную деталь по четырем прямым линиям, чтобы они не захватили вход в карман. Настрочить шириной шва 5 мм (не больше). Наметку удалить. Выполнить окончательную ВТО.





Карта пооперационного контроля

«Обработка накладного кармана с фигурным входом»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)	0,5	
2	Соблюдение направления нити основы (да/нет)	1	
3	Детали кармана перед обтачиванием сложены лицевыми сторонами внутрь (да/нет)	1	
4	Ширина шва обтачивания входа в карман (5) \pm 1 мм	1	
5	Качество выполненных надсечек в местах скруглений (1-2 мм до шва)	1	
6	Качество высеченных и выправленных углов (да/нет)	1	
7	Качество зигзагообразной строчки (да/нет)	1	
8	Качество обработки углов кармана (угол = 90°)	2	
9	Качество выполнения канта (1÷2) мм	2	
10	Наличие ВТО обтачки (да/нет)	1	
11	Ширина отделочной строчки по входу в карман 5 \pm 1 мм	2	
12	Наличие закрепок, их оптимальная длина (5÷7) \pm 1 мм	1	
13	Равномерность подгиба срезов кармана (да/нет)	1	
14	Правильное расположение кармана на основной детали (да/нет)	1	
15	Качество отделочных строчек, аккуратное соединение (5)-1 мм; (да/нет)	2	
16	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	1	
17	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	0,5	
	Итого:	20	